

CUBE20 POTENTIAL TERMINAL BLOCK 4xBROWN

Potential terminal block

[Link a termékhez](#)**Ábrák**

Szimbolikus ábra

**Commercial data**

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
customs tariff number	85369010
GTIN	4048879567459
Packaging unit	1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC max.	30 V
Operating voltage DC max.	30 V
Total current max.	10 A

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Height	70 mm
Width	56 mm
Depth	32,5 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C

Connection type 1

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki. Felelősségünk az adatok helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 18.05.2024

Murrelektronik Kft. | Közép utca 16 | H- 9024 Győr | Telefon: +36 96 900-125 | Telefax: +36 96 900-127 | shop@murrelektronik.hu | shop.murrelektronik.hu

Connection type 1	X3
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC
PIN 6	24 V DC
PIN 7	24 V DC
PIN 8	24 V DC
PIN 9	24 V DC
PIN 10	24 V DC