MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P: 250VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC


Single-phase - Control and Isolation Transformers
250 VA
Isolation class T 40/B
Protection IP20
Other voltages on request.

Link a termékhez

Ábrák







Szimbolikus ábra

Commercial data

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
customs tariff number	85043180
GTIN	4048879078467
Packaging unit	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	230 V
Input voltage 2 AC	400 V
Input current at input voltage 1 AC	1,17 A
Input current at input voltage 2 AC	0,67 A
Inrush current at input voltage 1	8,35 A
Inrush current at input voltage 2	4,82 A
Short-circuit current at input voltage 1	17 A
Short-circuit current at input voltage 2	9,8 A
Electrical data | Output	
Output voltage AC	230 V
Output voltage adjustable	no
Power rating AC max.	250 VA
Device protection | Electrical	
Insulation test voltage input - output	4 kV
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, Long-hole mounting, (EN 60715)
Mounting dimension a	86,5 mm
Mounting dimension b	84 mm
Mounting dimension c	4,8 mm
Height	102 mm
Width	96 mm
Depth	108 mm
Diameter bore	4,8 mm
Length bore	8,4 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	40 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	80 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Connection type 3	
Connection type 1	Input
Connection type 2	Output
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024

Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	2
PIN 2	230 V
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	metallic
No. of poles	1
PIN 1	PE

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024