MURR ELEKTRONIK
stay connected

# MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P:63VA IN:400/690VAC OUT:230VAC


Single-phase - Control and Isolation Transformers
63 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.

Link a termékhez

## Ábrák






Szimbolikus ábra

## Commercial data

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031202 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002485 |
| customs tariff number | 85043180 |
| GTIN | 4048879073899 |
| Packaging unit | 1 |
| **Electrical data \| Supply** | |
| Power frequency | 50 ... 60 Hz |
| **Electrical data \| Input** | |
| Input voltage 1 AC | 400 V |
| Input voltage 2 AC | 690 V |
| Input voltage AC | 400 V |
| Input current at input voltage 1 AC | 0,22 A |
| Input current at input voltage 2 AC | 0,13 A |
| Max. inrush current | 1,8 A |
| Short-circuit current | 2 A |
| **Electrical data \| Output** | |
| Output voltage AC | 230 V |
| Output voltage adjustable | no |
| Power rating AC max. | 63 VA |
| **Device protection \| Electrical** | |
| Insulation test voltage input - output | 6,5 kV |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Mounting method | screwed |
| Suitable for mounting type | mounting rail |
| Mounting dimension a | 56 mm |
| Mounting dimension b | 56 mm |
| Mounting dimension c | 4,8 mm |
| Height | 88 mm |
| Width | 78 mm |
| Depth | 93 mm |
| Diameter bore | 4,8 mm |
| Length bore | 8,4 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 40 °C |
| Storage temperature min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | 80 °C |
| **Conformity** | |
| Product standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
| **Connection type 3** | |
| Connection type 1 | Input |
| Connection type 2 | Output |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| No. of poles | 3 |
| PIN 2 | 400 V |
| PIN 3 | 690 V |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Gender | female |
| No. of poles | 2 |
| PIN 2 | 230 V |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | metallic |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | PE |

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki.
Felelősségünk az adatok helyességéért, teljeskörűségéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 29.03.2024