

Modlight50 Pro LED modul blue

Input 24VDC

LED module (blue)

[Link a termékhez](#)**Ábrák**

Szimbolikus ábra

**Commercial data**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
customs tariff number	85319000
GTIN	4048879751537
Packaging unit	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

Material housing	PC
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki. Felelősségünk az adatok helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 03.05.2024

Murrelektronik Kft. | Közép utca 16 | H- 9024 Győr | Telefon: +36 96 900-125 | Telefax: +36 96 900-127 | shop@murrelektronik.hu | shop.murrelektronik.hu

Height	52 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C

Connection type 1

Mounting method	bayonet-locking
-----------------	-----------------