

**Modlight70 Pro LED modul red**

Input 24VDC

LED module (red)

[Link a termékhez](#)**Ábrák**

Szimbolikus ábra

**Commercial data**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0            | 27371200      |
| ECLASS-6.1            | 27371220      |
| ECLASS-7.0            | 27371220      |
| ECLASS-8.0            | 27371220      |
| ECLASS-9.0            | 27371220      |
| ECLASS-10.1           | 27371220      |
| ECLASS-11.1           | 27371220      |
| ECLASS-12.0           | 27371220      |
| ETIM-5.0              | EC000232      |
| customs tariff number | 85319000      |
| GTIN                  | 4048879752626 |
| Packaging unit        | 1             |

**Electrical data | Supply**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Operating voltage DC      | 24 V    |
| Operating voltage DC min. | 21,6 V  |
| Operating voltage DC max. | 26,4 V  |
| Current consumption max.  | 62,5 mA |

**Device protection | Electrical**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Degree of protection (EN IEC 60529)    | IP65             |
| Additional condition protection degree | inserted, locked |

**Mechanical data | Material data**

|                  |    |
|------------------|----|
| Material housing | PC |
|------------------|----|

**Mechanical data | Mounting data**

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki. Felelősségünk az adatok helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 03.05.2024

Murrelektronik Kft. | Közép utca 16 | H- 9024 Győr | Telefon: +36 96 900-125 | Telefax: +36 96 900-127 | shop@murrelektronik.hu | shop.murrelektronik.hu

|        |       |
|--------|-------|
| Height | 49 mm |
| Width  | 70 mm |
| Depth  | 70 mm |

**Environmental characteristics | Climatic**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -30 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C  |

**Connection type 1**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Mounting method | bayonet-locking |
|-----------------|-----------------|