

Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules

white, blue, green, red

Basic + LED modules

white, blue, green, red

[Link a termékhez](#)**Ábrák**

Szimbolikus ábra

**Commercial data**

ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
customs tariff number	85318070
GTIN	4065909027912
Packaging unit	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	180 mA

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

Color housing	black
Material housing	Plastic

Mechanical data | Mounting data

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki. Felelősségünk az adatok helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 22.05.2024

Murrelektronik Kft. | Közép utca 16 | H- 9024 Győr | Telefon: +36 96 900-125 | Telefax: +36 96 900-127 | shop@murrelektronik.hu | shop.murrelektronik.hu

Height	276 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C